

Interni
Esterni

STRISCE LED 230V IP65
da 5m, 10m, 20m e 50m.
Compatte e senza
trasformatore





STRIP LED COB 230V


Non necessitano di alimentatori esterni, raddrizzatori o amplificatori, si collegano direttamente alla corrente alternata, riducendo i costi di realizzazione dell'impianto e semplificandone notevolmente la messa in opera. Disponibili in diversi metraggi pronti all'uso, permettono di raggiungere fino a **50m** con un unico punto di alimentazione.

Dotate di LED COB garantiscono un'elevata uniformità di luce su tutta la sua lunghezza, rendendole l'ideale per illuminare giardini, balconi, terrazze, vialetti all'aperto, ecc.


Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LT232505C	14W/m	1200lm/m	70W/5m	6000lm/m	3000K	80	/
16.LT232505N	14W/m	1300lm/m	70W/5m	6500lm/m	4000K	80	/





Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LT232510C	14W/m	1200lm/m	140W/10m	12000lm/m	3000K	80	/
16.LT232510N	14W/m	1300lm/m	140W/10m	13000lm/m	4000K	80	/



Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LT232520C	14W/m	1200lm/m	280W/20m	24000lm/m	3000K	80	/
16.LT232520N	14W/m	1300lm/m	280W/20m	26000lm/m	4000K	80	/



Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LT232550C	14W/m	1200lm/m	700W/50m	60000lm/m	3000K	80	/
16.LT232550N	14W/m	1300lm/m	700W/50m	65000lm/m	4000K	80	/




STRISCE LED 24V

STRIP LED COB 24V


24V~




Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS703202B	8W/m	/	40W/5m	/	Luce Blu	/	/
16.LS703202R	8W/m	/	40W/5m	/	Luce Rossa	/	/




Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS704202RGB	18W/m	/	90W/5m	/	R/G/B	/	/



Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS705602CFN	12W/m	1080lm/m	60W/5m	5400lm/m	Range 2700K-6500K	90	G




Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS703252C	8,4W/m	800lm/m	42W/5m	4000lm/m	3000K	90	F
16.LS703252N	8,4W/m	800lm/m	42W/5m	4000lm/m	4000K	90	F




COB Digitali effetto Running

Grazie al chip ID installato su ogni segmento della striscia LED, ed ad i controller digitali, è possibile gestire effetti dinamici ad alto effetto scenico. Creare un flusso di luce che inonda progressivamente i vostri ambienti, l'ideale per rendere unici corridoi, scale, salotti ed illuminare dinamicamente con stile.

Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS784802C	11,6W/m	1040lm/m	58W/5m	5200lm/m	3000K	80	G
16.LS784802N	11,6W/m	1040lm/m	58W/5m	5200lm/m	4000K	80	G



Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS784852C	11,6W/m	1040lm/m	58W/5m	5200lm/m	3000K	80	G
16.LS784852N	11,6W/m	1040lm/m	58W/5m	5200lm/m	4000K	80	G



Optional

16.LS784802ZC

Controller per striscia LED Digitale con comando ad Interruttore, 12-24V 1000pixel 20 Effetti:Running, Flow, etc.

16.LS784802ZI

Input line 3 PIN Maschio/Femmina 10pz+10Pz a saldare per strip LED Digitali serie 16.LS784802x

16.LS784802ZR

KIT Controller Ricevitore con Radiocomando, per striscia LED Digitale effetto Running


16.LS784802ZS

Amplificatore/Splitter per strisce LED Digitale 1 Ingresso / 4 Uscite

Free CUT

Letteralmente "Taglio Libero", le strisce LED possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra 2 LED, riuscendo così a coprire in modo centimetrico qualsiasi tratta desiderata, ideali per ogni messa in opera che necessita di accurata precisione e professionalità.

Cod.	Watt/m	LM/m	Potenza	LM/Tot.	Kelvin	CRI	Classe Energetica
16.LS802502C	12W/m	1080lm/m	60W/5m	5400lm/m	3000K	90	G
16.LS802502N	12W/m	1200lm/m	60W/5m	6000lm/m	4000K	90	F



www.life-electronics.com

00.VOL03

* Le fotografie dei prodotti qui elencati sono solo rappresentative. Modelli e marche sopra riportati sono di proprietà delle rispettive case produttrici.