

# PUNTO LUCE SEGNA PASSO SLIM

IP  
65



IK  
04

Bianca Calda  
3000K

Bianca Naturale  
4000K

LUCE LATERALE A 1 FORO	LUCE LATERALE A 2 FORI	LUCE LATERALE A 4 FORI
  <p><b>39.9PL0501*</b></p>	  <p><b>39.9PL0502*</b></p>	  <p><b>39.9PL0504*</b></p>

Cavo di alimentazione in PVC 30m  
Struttura in Alluminio verniciato Grigio  
Diffusore in PC



Codice	Potenza	Flusso uscente	Kelvin	Fascio BA	Dimensioni	Attacco	Dimmerabile
<b>39.9PL0501C</b>	0,5W	15lm	3000K	80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO
<b>39.9PL0501N</b>	0,5W	15lm	4000K	80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO
<b>39.9PL0502C</b>	1W	25lm	3000K	2 x 80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO
<b>39.9PL0502N</b>	1W	25lm	4000K	2 x 80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO
<b>39.9PL0504C</b>	2W	50lm	3000K	4 x 80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO
<b>39.9PL0504N</b>	2W	50lm	4000K	4 x 80°	Ø70x15mm	Conduttori liberi	NO