

FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM TRICOLOR

Corpo in Policarbonato e schermo in PMMA opale



**IP
20**

**IK
03**

TRI-COLOR



Selezionabile tramite
switch




Il colore va selezionato in fase di installazione

LED:
SMD ad alta efficienza montati frontalmente.

Alimentazione:
Tramite driver ad alta efficienza.

Attacco:
Morsettieria ad innesto rapido



Codice	Potenza	Flusso uscente	Fascio (BA)	Dimensioni	Dimensioni foro	Peso	Classe energetica
39.9TSS1406CFN	6W	500lm 500lm 500lm	110°	Ø128x26mm	Ø115mm	135g	G
NEW 39.9TSS1409CFN	9W	850lm 850lm 850lm	110°	Ø146x26mm	Ø130mm	152g	F
39.9TSS1412CFN	12W	1200lm 1200lm 1200lm	110°	Ø170x26mm	Ø155mm	162g	F
NEW 39.9TSS1415CFN	15W	1500lm 1500lm 1500lm	110°	Ø198x26mm	Ø185mm	248g	F
39.9TSS1418CFN	18W	1900lm 1900lm 1900lm	110°	Ø224x26mm	Ø210mm	318g	F
39.9TSS1424CFN	23W	2400lm 2400lm 2400lm	110°	Ø298x26mm	Ø280mm	418g	F