

SCATOLE DI GIUNZIONE IP68 CON GEL ED ANCORAGGIO CAVO

SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 PER CONNESSIONI STAGNE A 2 USCITE CON GEL ED ANCORAGGIO CAVO

Codice

38.6815650

Portata	250V 16A
Uscite	2
Tipologia attacco	Connessione suggerita per cavi con sezione fino a 3x2,5mm ²
Poli	3
Dimensioni	Ø29x100mm
Materiale del corpo	PA66 rinforzato con fibra vetro e auto-estinguenti
Note	Inseribile in un tubo di diametro interno minimo 30mm



CONNETTORE IP68 (PER CONNESSIONI STAGNE) BASATO SU GEL SILICONICO BICOMPONENTE, PREDISPOSTO IN FABBRICA E PERTANTO PRONTO ALL'USO.

SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 PER CONNESSIONI STAGNE A 2 USCITE CON GEL ED ANCORAGGIO CAVO

Codice

38.6815665

Portata	250V 16A
Uscite	2
Tipologia attacco	Connessione suggerita per cavi con sezione fino a 2x0,75mm ²
Poli	2
Dimensioni	44x27x17,5mm
Materiale del corpo	PA66 rinforzato con fibra vetro e auto-estinguenti
Note	Dotata di occhio di ancoraggio



CONNETTORE IP68 (PER CONNESSIONI STAGNE) BASATO SU GEL SILICONICO BICOMPONENTE, PREDISPOSTO IN FABBRICA E PERTANTO PRONTO ALL'USO.

SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 PER CONNESSIONI STAGNE A 3 USCITE CON GEL ED ANCORAGGIO CAVO

Codice

38.6815697

Portata	250V 16A
Uscite	3
Tipologia attacco	Connessione suggerita per cavi con sezione fino a 3x2,5mm ²
Poli	3
Dimensioni	43x90x20mm
Materiale del corpo	PA66 rinforzato con fibra vetro e auto-estinguenti



CONNETTORE IP68 (PER CONNESSIONI STAGNE) BASATO SU GEL SILICONICO BICOMPONENTE, PREDISPOSTO IN FABBRICA E PERTANTO PRONTO ALL'USO.